PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-017297

(43)Date of publication of application: 25.01.1988

[51)Int.Cl.

C30B 29/20 C30B 9/00

(21)Application number: 61-159248

(71)Applicant : MATSUSHIMA KOGYO CO LTD

(22)Date of filing:

07.07.1986

(72)Inventor: KASUGA KOJI

TSUBOKI SHINJI

(54) PRODUCTION OF RUBY SINGLE CRYSTAL

PURPOSE: In synthesizing ruby single crystal by flux method, to obtain high-quality ruby single crystal free from unevenness of color, by using a specific flux, blending aluminum oxide of raw material with chromium oxide of colorant, sintering the blend to give the sintered raw material and adding the raw material to the flux. CONSTITUTION: In synthesizing ruby single crystal by using a flux by temperature difference method, the following means is used. Namely, one or more selected from lithium molybdate, sodium molybdate, potassium molybdate, molybdenum trioxide, lead oxide, lead fluoride, tungstate, etc., are used to form a flux. Aluminum oxide as a raw material substance is blended with chromium oxide, etc., as a colorant, etc., sintered and added to the flux.

EECA

(D.::-

(.)

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭63 - 17297

(1) Int Cl.4 29/20 C 30 B 9/00

庁内整理番号 識別記号

母公開 昭和63年(1988)1月25日

8518-4G 8518-4G

未請求 発明の数 1 (全3頁) 審査請求

● 発明の名称

ルビー単結晶の製造方法

頭 昭61-159248 の特

昭61(1986)7月7日 20出 類

好 $\boldsymbol{\mathsf{B}}$ 考 **分**発 眀

治

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪8548番地 松島工業株式

木 坪 (72)発 明 者

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪8548番地 松島工業株式

松島工業株式会社 ①出 願

会社内 長野県諏訪市大和3丁目3番5号

外1名 務 弁理士 最上 理 创代

発明の名称

ルビー単結晶の製造方法

2. 特許請求の範囲

フラックスを用いて温度茫迭に よりル ビー単語 晶を合成する製造方法において、 モリプ デン酸り ウム、モリプデン酸ナトリウム 、 モリ プデン酸 カリウム、三酸化モリプデン、酸化鉛、沸化鉛、 タングステン酸塩等の中から遊ば れた1 様又は2 盤以上を用いてフラックスを形成 し、 あ らかじめ 原料物質としての酸化アルミニウ ムと 7番 色剤とし ての酸化クロム等を混合競結せし めて か ら 加え ろ ことを特徴とする温度差法による ルビ ― 単結晶の 型查方法。

発明の詳細な説明

(厳漿上の利用分野)

本発明はルビー単結晶の製造 方法に 関する。

[従来の技術]

従来、フラックス法によるルビー単結晶の合成 方法は、例えば文献(K.NASSAU されているように、PDF, ーPDO, Pb0ーB, 〇, 等を溶剤として用いた徐冶法により行っていた。 [発明が解決しようとする問題点]

しかし、前述の従来技術では、合成結晶に色ム ヲが発生するという問題点を有する。詳しくは、 徐冷の初期段階においては濃く着色し、徐冷合成 が進むにつれてフラックス中の磨色剤であるクロ ムが彼少し色が薄くなるという問題点を有してい た。特に合成結晶を宝石として用いる場合色ムラ は、宝石としての価値を低下させていた。

そこで本苑明はとのような問題点を解決するもの で、その目的とするところは色ムラのない商品質 のルビー単結晶の製造方法を提供するところにあ

[問題点を解決するための手段]

本発明のルビー単結晶の製造方法は、モリブデ

ン酸リチウム、モリブデン酸ナトリウム、モリブデン酸カリウム、三酸化モリブデン、酸化鉛、沸化鉛、タングステン酸塩等の中から選ばれた:種又は2個以上を用いてフラックスを形成し、あるかじめ原料物質としての酸化アルミニクムと常色剤としての酸化クロム等を混合焼結せしめてから加えることを特徴とする。

〔寒施例1〕

(1) 焼結原料の作成

酸化アルミニウムと酸化クロムを 9 7 : 3 の割合で秤堆混合したのちラパープレス法で球状に成形し、1 7 0 0 7 の温度で焼結した。

(2) フラックスの溶解

沸化鉛と酸化鉛を1:1の配合比で秤盤し、ル

実施例1と同じ。

(2) フラックスの溶解

モリブデン酸リチウムと三酸化モリブデンを 1: 1の割合で秤載し、ルッポ 5 に入れ 8 5 0 0 で 浴解した。

(3) 温度設定

原料溶解卿を900℃、結晶合成側を890℃ に設定した。

(4),(5) は 実施例 1 と同じ。

(8) 結果

合成結晶は片倒で 5 0 μ / day の成長率であり、 色 Δ ラ の ない きわ めて美しい ル ビ ー 単結晶 が 得 5 れ た 。

〔発明の効果〕

以上述べたように本発明によれば、モリブデン酸リチウム、モリブデン酸ナトリウム、モリブデン酸カリウム、三酸化モリブデン、酸化鉛、沸化鉛、タングステン酸塩等の中から選ばれた1 穏又は2 強以上を用いてフラックスを形成し、あらかじめ原料物質としての酸化アルミニウムと発色剤

ッポ5に入れ9000で溶解した。

(3) 温度設定

原料溶解側を8500、結晶合成側を840で に設定した。

(4) 原料の溶解

焼桔原料を原料カゴッに入れ、原料カゴのフタ 8をとりフラックスに投入した。酸化アルミニウムの溶解量が飽和溶解量になるまで焼桔原料を追加して溶解した。

(5) ルピー結晶の合成

想用コランダム種子結晶片10をカゴタに用るし、ルツボに投入した後約3ヶ月間合成した。その間焼結原料を59/10日のサイクルで投入した。

(6) 結果

合成結晶は片倒で 8 C μ / day の成長率であり、 色 Δ ラのないきわめて美しいルビー単結晶が得ら れた。

〔寒施例2〕

(1) 焼苗原料の作成

としての酸化クロム等を混合機結せしめてから加えて温度差法で合成することにより、着色剤である酸化クロムの量が安定するので、色ムラのない きわめて良質のルビー単結晶が符られるという効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明のルビー合成装置の実施例を示す主要断面図。

- 1 … 炉本体
- 2. ... 7 4 .
- 3 ... と タ -
- 4 … 耐火物
- 5 …ルッポ
- 6 ... K , 7 N
- 7 …原料カゴ
- 8…原料カゴのフタ
- 9… 顔枋晶を吊るすカコ
- 1 0 … コランダム酸钴晶
- 11…フラックス

以上

出願人 松島工業株式会社 代理人 弁理士 最 上 務 他1名

